

Sicherheitshinweise

Achtung: Bitte lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise vor Erstbenutzung des Bicyclejacks durch und stellen Sie jedem weiteren Bediener diese Hinweise entsprechend zur Verfügung!

Halten Sie nicht den Kopf oder andere Körperteile über den nach oben schwenkenden Hebelarm.

Der Bicyclejack ist ausschließlich für Fahrräder mit dem entsprechenden Gewicht konzipiert. Die Handhabung darf nur von eingewiesenen Erwachsenen erfolgen – lassen Sie keine Kinder damit spielen.

Achten Sie darauf, dass sich die Lenkerenden oder sonst welche vorstehenden Fahrradteile beim Hebevorgang nicht in Ihrer Kleidung verfangen können.

Bedienungsanleitung

Parken eines Fahrrads:

Der Hebelarm muss sich in gesenkter Stellung befinden, es ist darauf zu achten, dass die Verriegelung im seitlichen Abweisblech eingeschnappt ist.

Das Vorderrad des Fahrrades wird nun angehoben und in den Aufnahmehaken eingehängt. Achten Sie bitte darauf, dass sich an der Position nicht das Fahrradventil befindet. Mit der linken Hand nun die Arretierung lösen, indem der schwarze Kugelknopf zum Bediener gezogen wird (dabei evtl. leicht den Hebelarm anheben). Mit der rechten Hand wird das Fahrrad ausbalanciert. Im Anschluss mit der linken Hand den Hebelarm zusammen mit dem Vorderrad ca. 5 cm anheben (Körper dabei außerhalb der Hubrichtung halten), der Bicyclejack wird jetzt den Hebevorgang automatisch fortsetzen und zieht das Fahrrad in die vertikale Position. Dabei wird das Fahrrad geführt, bis die Endlage erreicht ist, beide Räder sollen abschließend in den Radmulden lagern. Gegen Diebstahl kann das Fahrrad mit einem entsprechenden Fahrradschloss gesichert werden. Hierfür ist am Bicyclejack im unteren Bereich ein Stahlbügel eingearbeitet.

Im Anschluss kann das Fahrrad mitsamt des Bicyclejack in beide Richtungen seitlich weggeschwenkt werden.

Ausparken eines Fahrrads:

Das Fahrrad kann in allen Positionen ausgeparkt werden, es muss also nicht gerade von der Wand abstehen.

Das Fahrradschloss wird zunächst entfernt.

Der Bediener **positioniert** sich **mit etwas Abstand (ca. 0,5m)** hinter dem aufrecht hängenden Fahrrad. Mit der rechten Hand wird unter den Fahrradsattel gefasst. Im Anschluss wird das Fahrrad mit dem entsprechenden Schwung und mit Gefühl nach hinten in den freien Raum gezogen, mit der zweiten Hand wird das Fahrrad während des Vorgangs unterstützend am Fahrradlenker geführt. Dies benötigt ein wenig Eingewöhnung, sollte aber nach guten 5 Versuchen problemlos vonstattengehen. Ist der Hebelarm in der untersten Position, rastet die Verriegelung ein. Dies sollte stets nachkontrolliert werden. Das Fahrrad kann nun gefahrlos vom Haken genommen werden.