

Ficha técnica

Elevador de bicicletas BicycleJack Twist para neumáticos de hasta 130 mm de ancho

Nombre del producto	Elevador de bicicletas BicycleJack Twist para neumáticos de hasta 130 mm de ancho
Fabricante	BicycleJack GmbH
Dirección web	www.bicyclejack.de / www.fahrradlift.de
Ámbito de uso	Interior / exterior protegido de la intemperie
Material	Acero/acero inoxidable/PA6/PVC plastisol (sin ftalatos)
Protección contra la corrosión	galvanizado
Colores	Recubrimiento en polvo en diversos tonos RAL, resistente a los rayos UV
Color de la superficie	mate, textura fina
Flexibilidad horizontal	> 90° giratorio
Características de elevación vertical	Recorrido circular que ahorra espacio
Accesorios	Resorte de gas
Fuerza de sujeción máxima	38 kg
Dispositivo de protección	Bloqueo automático de elevación
Protector de llanta	gancho de sujeción recubierto de goma (espesor de la capa aprox. 2 mm Shore A70)
Protección antirrobo para bicicleta	Ojal de acero soldado (acero redondo de 10 mm) para candado de bicicleta
Longitud máxima de la bicicleta	hasta aprox. 2,10 m
Posibilidad de ajuste	alto/bajo
Uso	unilateral
Instalación / Montaje	Montaje en pared
Opciones de fijación Montaje	con tacos / Montaje con tornillos / Montaje con casquillos roscados
Año del modelo	2024
Número de artículo del fabricante	V9006*****
Estado de entrega	parcialmente montado (95 %)
Tipo de embalaje	Caja grande