

Calcul de l'espace nécessaire avec un élévateur à vélos de Bicyclejack

Encombrement minimal en cas de surface murale réduite (les vélos sont suspendus en alternance, décalés en hauteur).

Un BicycleJack pour ranger un vélo = largeur 70 cm x hauteur 210 cm

Chaque BicycleJack supplémentaire = + 35 cm x 210 cm (L x H) (toujours décalés de 20 cm en hauteur)

Exemple :

2 vélos = 1 x largeur 70 cm + 1 x largeur 35 cm = surface murale de 105 cm de largeur x 210 cm de hauteur

3 vélos = 1 x largeur 70 cm + 2 x largeur 35 cm = surface murale de 140 cm de largeur x 210 cm de hauteur

4 vélos = 1 x largeur 70 cm + 3 x largeur 35 cm = surface murale de 175 cm de largeur x 210 cm de hauteur

5 vélos = 1 x 70 cm de largeur + 4 x 35 cm de largeur = surface murale de 210 cm de largeur x 210 cm de hauteur

8 vélos = 1 x 70 cm de largeur + 7 x 35 cm de largeur = surface murale de 315 cm de largeur x 210 cm de hauteur

10 vélos = 1 x 70 cm de largeur + 9 x 35 cm de largeur = surface murale de 385 cm de largeur x 210 cm de hauteur

Encombrement minimum pour une surface murale spacieuse (les vélos sont accrochés à la même hauteur)

Un BicycleJack pour ranger un vélo = largeur 70 cm x hauteur 190 cm ; chaque BicycleJack supplémentaire = +70 cm x 190 cm (L x H)

Exemple :

2 vélos = 2 x largeur 70 cm = surface murale de 140 cm de largeur x 190 cm de hauteur

3 vélos = 3 x 70 cm de largeur = surface murale de 210 cm de largeur x 190 cm de hauteur

4 vélos = 4 x largeur 70 cm = surface murale de 280 cm de largeur x 190 cm de hauteur

5 vélos = 5 x largeur 70 cm = surface murale de 350 cm de largeur x 190 cm de hauteur

8 vélos = 8 x largeur 70 cm = surface murale de 560 cm de largeur x 190 cm de hauteur

10 vélos = 10 x largeur 70 cm = surface murale de 700 cm de largeur x 190 cm de hauteur

Ces dimensions sont données à titre indicatif. Elles se basent sur des vélos standard avec une largeur de guidon de 65 cm et une longueur de 180 cm. Le support à vélo BicycleJack peut également être utilisé sans problème dans une position plus haute ; plusieurs BicycleJacks peuvent être montés plus près ou plus loin les uns des autres en fonction des dimensions de vos vélos.

La profondeur de la pièce doit être d'au moins 240 cm lorsque le vélo est rangé ou sorti à un angle de 90° par rapport au mur. Les vélos peuvent également être rangés ou sortis sans problème à n'importe quel autre angle par rapport au mur – la profondeur de pièce requise peut alors varier considérablement – jusqu'à une profondeur de 65 cm (largeur du guidon) est théoriquement possible.

Si vous souhaitez savoir à quelle distance le vélo se trouve dans la pièce lorsqu'il n'est pas pivoté contre le mur à l'aide du **BicycleJack**, veuillez effectuer le calcul suivant :

BicycleJack Basic: hauteur du vélo (du pneu jusqu'à la pièce rapportée la plus haute) + 0 cm.

BicycleJack Twist jusqu'à une largeur de pneu de 61 mm : hauteur du vélo (du pneu jusqu'à la pièce la plus haute) + 5,6 cm

BicycleJack Twist jusqu'à une largeur de pneu de 130 mm : hauteur du vélo (du pneu jusqu'à la pièce rapportée la plus haute) + 11,6 cm