

Cálculo del espacio necesario con un elevador de bicicletas de Bicyclejack

Espacio mínimo necesario cuando la superficie de pared disponible es reducida (las bicicletas se cuelgan alternativamente a diferentes alturas).

Un BicycleJack para guardar una bicicleta = 70 cm de ancho x 210 cm de alto

Cada BicycleJack adicional = + 35 cm x 210 cm (ancho x alto) (siempre colocadas alternativamente con una diferencia de altura de 20 cm)

Ejemplo:

2 bicicletas = 1 x 70 cm de ancho + 1 x 35 cm de ancho = superficie de pared de 105 cm de ancho x 210 cm de alto

3 bicicletas = 1 x 70 cm de ancho + 2 x 35 cm de ancho = superficie de pared de 140 cm de ancho x 210 cm de alto

4 bicicletas = 1 x 70 cm de ancho + 3 x 35 cm de ancho = superficie de pared de 175 cm de ancho x 210 cm de alto

5 bicicletas = 1 x 70 cm de ancho + 4 x 35 cm de ancho = superficie de pared de 210 cm de ancho x 210 cm de alto

8 bicicletas = 1 x 70 cm de ancho + 7 x 35 cm de ancho = superficie de pared de 315 cm de ancho x 210 cm de alto

10 bicicletas = 1 x 70 cm de ancho + 9 x 35 cm de ancho = superficie de pared de 385 cm de ancho x 210 cm de alto

Espacio mínimo necesario si se dispone de una superficie de pared amplia (las bicicletas cuelgan a la misma altura)

Un BicycleJack para guardar una bicicleta = 70 cm de ancho x 190 cm de alto; cada BicycleJack adicional = +70 cm x 190 cm (ancho x alto)

Ejemplo:

2 bicicletas = 2 x 70 cm de ancho = superficie de pared de 140 cm de ancho x 190 cm de alto

3 bicicletas = 3 x 70 cm de ancho = superficie de pared de 210 cm de ancho x 190 cm de alto

4 bicicletas = 4 x 70 cm de ancho = superficie de pared de 280 cm de ancho x 190 cm de alto

5 bicicletas = 5 x 70 cm de ancho = superficie de pared de 350 cm de ancho x 190 cm de alto

8 bicicletas = 8 x 70 cm de ancho = superficie de pared de 560 cm de ancho x 190 cm de alto

10 bicicletas = 10 x 70 cm de ancho = superficie de pared de 700 cm de ancho x 190 cm de alto

Estas medidas son orientativas. Se basan en bicicletas estándar con un manillar de 65 cm de ancho y una longitud de 180 cm. El soporte para bicicletas BicycleJack también se puede utilizar sin problemas en una posición más elevada; se pueden montar varios BicycleJacks más juntos o más separados entre sí, según las medidas de sus bicicletas.

La profundidad de la estancia debe ser de al menos 240 cm al aparcar o sacar la bicicleta en un ángulo de 90° con respecto a la pared; las bicicletas también se pueden aparcar o sacar sin problemas en cualquier otro ángulo con respecto a la pared —en este caso, la profundidad necesaria puede variar considerablemente—; en teoría, es posible una profundidad de hasta 65 cm (ancho del manillar).

Si desea saber a qué distancia de la pared queda la bicicleta cuando no se ha girado hacia la pared con el **BicycleJack**, calcule de la siguiente manera:

BicycleJack Basic: altura de la bicicleta (desde la superficie de contacto de la rueda hasta la pieza superior) + 0 cm.

BicycleJack Twist hasta 61 mm de ancho de neumático: altura de la bicicleta (desde la superficie de contacto del neumático hasta la pieza montada más alta) + 5,6 cm

BicycleJack Twist hasta 130 mm de ancho de neumático: altura de la bicicleta (desde el neumático hasta la pieza montada más alta) + 11,6 cm